

Montážní stroj AQUILA AS 943, AS 943 TI

Superautomatický stroj pro montáž a demontáž pneu s pneumaticky odklápěným zadním ramenem. Stroj je určen pro kola osobních, závodních a dodávkových vozidel průměru 10-23" a šíře 14". Jeho speciální konstrukce se vyznačuje pevností a robustností, což umožňuje intenzivní používání. Montážní stroj lze doplnit řadou příslušenství.

V provedení TI je stroj vybaven integrovaným tlakovým dělem a pevným hustičem pneu.

Technické údaje:

Rozsah upnutí čelistí (vnitřní)	13" – 25"
Rozsah upnutí čelistí (vnější)	11" – 22"
Síla stlačovače patek	15 500 N
Rozevření stlačovače patek	410 mm
Pracovní tlak	10 bar
El. motor 3 fáz.	230/400 V, 50/60 Hz, 0,75 Kw
El. motor 2V dvourychlostní 1 fáz.	230 V, 50/60 Hz, 0,75 kW
El. motor 1 fáz.	115/230 V 50/60 Hz, 0,75 kW
Max. průměr kola	1040 mm
Max. šíře disku	14"
Otáčky stolu 1V jednorychlostní	8 ot. / min
Otáčky stolu 2V dvourychlostní	6 – 15 ot. / min
Hmotnost stroje	274 kg (288 kg verze TI)



Standardní výbava:

úpravná jednotka
pevný plnič pneu
Montážní páka
sada ALU
štětec



Objednací číslo:

0-11105501	AS 943 1V
0-11105532	AS 943 2V
0-11105601	AS 943 TI 2V

Další příslušenství na objednávku:

Hustící zařízení Airtronic, zvedák kol SL60A, pomocné rameno RM Classic nebo rameno Super RM, sada PAX, adaptéry moto a další.

