

Montážní stroj AQUILA AS 944

Je superautomatický stroj pro montáž a demontáž pneu s pneumaticky odklápěným zadním ramenem. Stroj je určen pro kola osobních a dodávkových vozidel o průměru 10 - 26" a šíře 14". Konstrukce stroje AS 944 se vyznačuje pevností a robustností, což předurčuje stroj k intenzivní používání. Montážní stroj lze doplnit příslušenstvím.

Provedení:

TI je stroj vybaven integrovaným tlakovým dělem a pevným plničem pneu.

2V stroj je vybaven dvourychlostním elektronicky řízeným motorem

SUPER RM stroj je vybaven bočním ramenem pro nízkoprofilové a RunFlat pneumatiky

Technické údaje:

rozsah upnutí čelistí (vnitřní)	13" – 26
rozsah upnutí čelistí (vnější)	10" – 24"
síla srážecí patky	15 500 N
rozevření srážecí	410 mm
pracovní tlak	10 bar
el. motor 2V	230 V 50 Hz 1Ph
el. motor 1V	400 V 50 Hz 3Ph
příkon	750 W
max. průměr kola	1040 mm
max. šíře disku	14"
otáčky stolu 1V	8 ot. / min
otáčky stolu 2V	6 – 15 ot. / min
hmotnost stroje	274 kg

Obj.č. 0-11105701 AS 944

Obj.č. 0-11105732 AS 944 2V

Obj.č. 0-11105801 AS 944 TI 2V

Obj.č. 0-11105822 AS 944 TI 2V + SUPER RM

Standardní výbava:

úpravná jednotka, pevný plnič pneu, montpáka, sada ALU krytů, štětec

Další příslušenství na objednávku:

8-11100065 - zvedák kol SL60A

8-11100036 – moto nástavce sada 4 ks

