

Utahovák kolových matic

Je elektrický povolovák/utahovák kolových matic nákladních vozů vyrobený v EU, jehož provozní a bezpečnostní prvky splňují veškeré evropské technické parametry.

Velmi účinná montáž – utažení a demontáž – odtržení matic je zabezpečena speciálním příklepovým systémem. Hřídel je osazena 1" kostkou pro utahovací nástavce.

Spuštění pravého nebo levého chodu se provede zmáčknutím obslužné páčky. Příklep pro potřebné dotažení, nebo povolení matek a počet příklepů, se volí stlačením druhé ovládací páčky.

TURBO 2000

Technická specifikace	
Napájení	400V, 50Hz, 3 Ph
Max. krouticí moment	2200 Nm
Příkon motoru	1,5 kW
Nejnižší výška hřídele	310 mm
Nejvyšší výška hřídele	730 mm
Hmotnost	52 kg
Rozměry	580 x 1500 x 1040 mm

Objednací číslo: 8690003D



BITURBO **NOVINKA**

Technická specifikace	
Napájení	400V, 50Hz, 3 Ph
Max. krouticí moment	3200 Nm
Příkon motoru	1,7 kW
Nejnižší výška hřídele	310 mm
Nejvyšší výška hřídele	730 mm
Hmotnost	55 kg
Rozměry	580 x 1500 x 1040 mm

Objednací číslo: 8690004D

