

Dvousloupový zvedák Consul Premium



Prémiové elektromechanické dvumotorové zvedáky bez podlahového přejezdu a bez nutnosti portálu a jakékoliv mechanické vazby mezi sloupy. Sloupy jsou propojeny pouze kabelem.

Hlavní vlastnosti zvedáků Premium:

- Nosné sloupy jsou z profilu válcovaného za tepla – žádný plech
- Správné úhlové nastavení ke směru nájezdu
- 6x uložený nosný vozík na válečkových ložiskách
- Nosná matice bronzová, pojistná je vyrobena z litiny
- Automatický mazací systém
- Ochrana spouštění
- Zvuková signalizace proti skřípnutí nohou
- Elektronická synchronizace
- Uzamykatelný hlavní vypínač přímo na sloupu
- Kryt šroubovice po celé délce
- Ochranné nárazníky na dveře, výškově nastavitelné patky
- Aretace ramen
- Ochrana IP54

Modell		2.30 Easylift	2.35 Premium	2.40 Premium	2.45 Premium
Artikel-Nr.		42222.0	54050.0	54060.9	57703.1
nosnost	kg	3.000	3.500	4.000	4.500
příkon	kW / A / V	1 x 3,0 / 16 / 400	2 x 3,0 / 20 / 400	2 x 3,0 / 20 / 400	2 x 3,0 / 20 / 400
časový interval zdvihu / spouštění	s	45	35	35	45
A zdvih*	mm	2.005	2.005	2.010	1.970
B výška sloupu	mm	2.565	2.560	2.560	2.560
C celková šířka	mm	3.250	3.400	3.400	3.600
D průjezdová šířka	mm	2.290	2.390	2.390	2.590
E délka dlouhých ramen min.	mm	830 (2-teilig, 2 pcs.)	650 (3-teilig, 3 pcs.)	760 (3-teilig, 3 pcs.)	750 (4-teilig, 4 pcs.)
F délka dlouhých ramen max.	mm	1.330 (2-teilig, 2 pcs.)	1.340 (3-teilig, 3 pcs.)	1.600 (3-teilig, 3 pcs.)	1.640 (4-teilig, 4 pcs.)
G délka krátkých ramen min.	mm	430 (3-teilig, 3 pcs.)	650 (3-teilig, 3 pcs.)	760 (3-teilig, 3 pcs.)	750 (4-teilig, 4 pcs.)
H délka krátkých ramen max.	mm	880 (3-teilig, 3 pcs.)	1.340 (3-teilig, 3 pcs.)	1.600 (3-teilig, 3 pcs.)	1.640 (4-teilig, 4 pcs.)
I základní výška patek**	mm	85	85	85	90
J šířka mezi sloupky	mm	2.630	2.830	2.830	3.030

*výška zdvihu s příplatkovou výbavou

**základní výška patek při optimálním stavu podlahy

