

PROMAXX Mobile

Je montážní stroj určený pro montáž i demontáž pneumatik nákladních vozidel a uzpůsobený pro vestavbu do dodávkových vozidel.

Zařízení se skládá z montážního stroje Promaxx 26 a energobloku, který vyrábí elektrický proud pro provoz zařízení a tlakový vzduch pro huštění pneumatik. Výkonný kompresor i generátor jsou poháněny kvalitním dieselovým motorem Lombardini LDW 702.

Elektro-hydraulický montážní stroj se jednoduše ovládá pomocí přenosného ovladače. Disk se na stroj upíná hydraulicky, čtyřčelistovou hlavou s jednou rychlostí otáčení. Montážní rameno je osazeno rolnou s možností rychlého nasazení háku. Součástí zařízení je dostatečně dimenzovaný vzdušník a dva navijáky s 20 m dlouhou, tlakovou hadicí o průměru 8x15 mm a 12x20 mm. Jedena pro huštění, druhá pro pneumatické náradí.



Technická data:

Průměr disku	13" ÷ 26"
Max. průměr kola	1300 mm
Max. šíře kola	600 mm
Max. hmotnost kola	1000 kg
Příkon motoru otáčení	1,1 kW
Příkon motoru čerpadla	1,1 kW
Napájení	400 V 3Ph

Motor LDW 702:

Výkon	17 HP
Palivo	diesel
Nádrž	22 l
Chlazení	kapalinou

Elektrocentrála:

Výkon	7 kVA / 2 kVA
Napětí	400 V 3Ph / 230 V 1Ph

Kompresor:

Nasáté množství	933 l /min
Objem vzdušníku	120 l
Tlak	10 – 12 bar

Rozměry:

Šířka x hloubka x výška	1090 x 1780 x 1745 mm
Hmotnost modulu	779 kg

