

PROMAXX Mobile Hydro

Je montážní stroj určený pro montáž a demontáž pneumatik nákladních vozidel uzpůsobený pro vestavbu do dodávkových vozidel.

Zařízení se skládá z montážního stroje Promaxx 26 a energobloku, který je vybaven dieslovým motorem Lombardini, který pohání olejové čerpadlo pro provoz montážního stroje a kompresor pro huštění pneumatik.

Elektro-hydraulický montážní stroj se ovládá jednoduše pomocí přenosného ovladače. Kolo se na stroji upíná do čtyřčelistové hlavy s jednou rychlostí otáčení. Montážní rameno je osazeno rolnou s možností rychlého nasazení montážního háku. Součástí zařízení je dostatečně dimenzovaný vzdušník a dva navijáky s 20 m dlouhou tlakovou hadicí. Jedena pro huštění, druhá pro pneumatické nářadí. Výhodou tohoto zařízení je nižší hmotnost a menší rozměry.



Technická data:

Průměr disku	13" ÷ 26"
Max. průměr kola	1380 mm
Max. šíře kola	600 mm
Max. hmotnost kola	1000 kg
Rychlost otáčení	6 ot./min

Motor LDW 702:

Výkon	17 HP
Palivo	diesel
Nádrž	22 l
Chlazení	kapalinou

Výkon měniče napětí:

Výkon	600 W
Napětí	230 V 1 Ph

Na objednání:

Výkon	1600 W
Napětí	230V 1 Ph

Kompresor:

Nasáté množství	933 l /min
Objem vzdušníku	120 l
Tlak	10 - 12 bar
Naviják	hadice 8 x 15 mm / 20 m hadice 12 x 20 mm/ 20 m

Rozměry:

Šířka x hloubka x výška	1200 x 1700 x 1700 mm
Hmotnost	698 kg

