

## Promaxx Force 1100

### • ZÁKLADNÍ POPIS

automatický stroj pro montáž a demontáž pneumatik kol osobních a závodních vozidel. Je vybaven paralelně se odklápějícím patentovaným montážním ramenem s pamětí pro montáž a demontáž kol stejných rozměrů. Rameno se odklápí souběžně se zadním ramenem a šetří tak místo, které je potřebné pro odklon celého montážního sloupu. Speciální montážní hlava LNL, umožňuje montáž a demontáž pneumatik bez použití montážní páky nebo s ní, dle volby obsluhy. Multifunkční stlačovací kotouče eliminují případné poškození ALU disků a umožňují postupné a šetrné stlačení patek pneumatiky v horizontální poloze. Promaxx Force 1100i má osvědčený systém upínání kol za střed, ten urychluje a zjednodušuje jejich upevnění. Stroj je vybaven pneumatickým zvedákem kol a novým automatickým bočním ramenem BP1 Plus se speciální koncovkou schválenou asociací WDK pro práci s pneumatikami UHP a Run-Flat. Huštění pneumatik je ovládáno pedálem. Monometr se servisní jednotkou je v horní části poličky. Konstrukce stroje se vyznačuje vysokou pevností a robustností.



Ilustrační obrázek

### FUNKCE ZAŘÍZENÍ A VÝHODY:

- robustní montážní stroj na nízkoprofilová a RFT kola
- Dvourychlostní motor otáčení vřetene, ovládání rychlostí dvoupolohovým pedálem
- Rychlé středové upínání
- Šetrné odrážení bočními rolnami
- Pneumatická LNL montážní hlava
- Pevný sloup, paralelogramové odklápění – šetří zástavbový prostor!
- VČ. pneumatického oběžného ramene, zvedáku kol a odkládacích poliček
- Pedálové huštění

### Standardní příslušenství:





### TECHNICKÉ PARAMETRY STROJE:

Rozsah upnutí:	10 – 30"
Max. průměr kola:	1200 mm
Max. šířka kola:	406 mm
Odtlačecí síla:	11770 N
Příkon:	230 V / 3 Ph / 0,75 kW
Rychlost otáčení stolku:	7 / 16 rpm
Hmotnost stroje:	365 kg

### DIMENSIONS - DIMENSIONS

